Plataforma
de acero al carbono IP60

Construidas en acero al carbono, con cubierta de acero inoxidable y materiales de alta prestación para crear equipos de excelente performance y robustez que mejoran la operatividad en pesaje industrial.



El peso de
la **innovación**

SiPEL®

Plataforma
de acero al carbono IP60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Especificaciones generales





Dimensiones y capacidades: según tabla (ver debajo)
Encendido y apagado por teclado frontal
Auto-apagado de iluminación posterior para ahorro de batería
Detección de batería baja con auto-apagado total para modelos con batería interna
Función cambio de unidad kilogramo-libra
Función contadora con patrones de 10, 20, 50 y 100 piezas.
Manejo de impresoras de ticket (Citizen y Epson)
Modo x10, que permite visualizar un dígito adicional durante el ajuste de la balanza.

OPCIONALES

Columnas

Sujeta bolsas

Cama de rodillos

Rampas antideslizantes

Bandeja de menudencias

Software.

Medidas [cm]	Capacidad [kg]	Resolución [gr]	Columna
25x35	6.2	2	SI
	15	5	SI
	31	10	SI
40x50	31	10	SI
	60	20	SI
	150	50	SI
60x60	150	50	SI
	300	100	SI
	500	200	SI
120x120	1000	200	-
	2000	500	-
120x150	2000	500	-
	3000	1000	-
150x150	2000	500	-
	3000	1000	-
100x120	1500	500	-
	800	200	-

Interface RS232/USB.

SIPEL®

Plataforma de acero al carbono IP60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Especificaciones generales

	Neo	Orión / Atlas	Onix / S300
			
Gabinete	ABS	ABS/AISI	AISI
Display	LCD 6 dig 17mm	LCD 6 dig 25mm	TFT Color 6 dig 25mm
Divisiones	6000	10000	10000
Alimentación	12Vcc, Bat interna	110/220Vca, 12Vcc, Bat	110/220Vca, 12 a 24Vcc
Contadora de piezas	S	S	S
Pesaje de animales vivos (estabilizador de peso)	-	S	S
Ensayos con retención de Máxima	-	S	S
Unidades configurables (kg, g, lb, Newton, Custom)	-	-	S
Clasificación Alto/Bajo/Ok	-	S	S
Dosificado Manual (Alto/Bajo/Ok)	-	S (6 componentes)	O (12 comp 8E/8S)
Dosificado Automático (corte Grueso y Fino, auto ajuste)	-	-	O (12 comp 16E/16S)
Envasado o Embolsado (corte Grueso y Fino, auto ajuste)	-	O (4E/4S)	O (8E/8S)
Automatismos programables	-	-	O (8E/8S 16E/16S)
1000 recetas de Set Point	-	-	S
Puerto serie RS232 a impresor o PC	1 puerto	1 puerto	3 puertos
Puerto RS485 a PC o PLC (Modbus)	-	O	S
Ethernet TCP/IP (RJ45)	-	O (externo)	S
Modbus TCP	-	-	S
USB maestro para conectar teclado de PC (QWERTY)	-	-	S
Descarga de información vía Pendrive (USB maestro)	-	-	S
Salida 4 a 20 mA (a PLC)	-	O	O (externo)
Profibus (Módulo externo)	-	O (externo)	O (externo)
Manejo de impresora de ticket/etiqueta código de barras	-	S	S
Ticket configurable (cabecera o membrete)	-	S	S
Totalizador de pesadas con impresión	-	S	S
Reloj interno con Fecha y Hora	-	O	S
Auditoria de un millón de pesadas con reimpresión ticket	-	-	S
Ingreso códigos alfanuméricos de 30 caracteres	-	-	S
16 tablas de 5000 productos editables (PLU)	-	-	S
METROLOGÍA: Modo x10 permite visualizar un dígito adicional durante la calibración evitando necesidad de pesas de redondeo			
ECOLÓGICO: Modo ahorro de batería, con regulación de brillo y auto apagado			
S: Incluido de serie O: Opcional ABS: Plástico ABS IP60 AISI: Acero inoxidable AISI304 IP65 xE/xS: x Entradas / x Salidas			

Garantía: 12 meses.

SIPEL®

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTI
Suma valor a un país de ideas

OIML
AROBACIÓN OIML

El peso de
la **innovación**

SIPEL®

SIPEL.COM.AR

Juan M. de Rosas 2233
Rosario (S2000FPK) I Argentina

Rosario +54 341 4829180
Bs. As. +54 11 477 44791